

Elszívórendszerek – mobil

Elszívóberendezés – egyszer használatos szűrő

SmartMaster	6
ProfiMaster	7
MaxiFil	8
Hegesztési füstszűrő, gurítható	9
MiniFil	11

Elszívóberendezés – tisztítható szűrő

Filter-Master XL	12
Patronfilter, gurítható	13
Elektrofilter, gurítható	14
MaxiFil Clean	15
Dusty	16

Elszívóberendezés – szűrő nélkül

Elszívók	17
----------	----

Tartozékok és tartalék alkatrészek

Tartozékok és tartalék alkatrészek mobil berendezésekhez	18
Tartozékok és tartalék alkatrészek nagyvákuumú berendezésekhez	22



SmartMaster

- » Alapberendezés
- » Időszakos használatra



Felhasználás

- » Króm-nikkel acélhoz is használható
- » Csekély mennyiségű füsthez/porhoz
- » Időszakos használatra

Tulajdonságok

- » W3/IFA-bevizsgált
- » Tolófogantyú és kábeltartó
- » Elforgatható szívótölcsér

Felhasználás

- » A szívótölcsér kialakításának köszönhetően ritkábban kell a szívókart utánállítani
- » Nagyobb biztonság a szűrőfelületnek köszönhetően
- » Tömlő csatlakoztatásával rugalmasan használható

Kiegészítő tartozék

- » Szívótömlő szívófejjel

Műszaki adatok

Szűrő	
Szűrőfokozatok	3
Szűrési eljárások	Egyszer használatos szűrő
szűrőfelület	kb. 13 m ²
Szűrőtípus	Szűrőkazetta
Szűrőanyag	Üvegszálas anyag
Leválasztási fok	> 99,5 %
Szűrőkategória	E12
További szűrő	Két előszűrő

Alapadatok


Elszívóteljesítmény	950 m ³ /h
Méret (szé x mé x ma)	705 x 655 x 900 mm
Tömeg	71 kg
Motorteljesítmény	1,1 kW
Tápfeszültség	1 x 230 V / 50 Hz
Névleges áram	6,7 A
Zajszint	72 dB(A)

Kiegészítő információk

IFA-jóváhagyás	W3-bevizsgált
Ventilátortípus	Radiálventilátor

Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel
64 300	2 m-es kar, tömlőkivitel
64 330	3 m-es kar, tömlőkivitel
64 310	3 m-es szívótömlő és fúvóka
109 0452	Készlet - előszűrő betét (10 darab)
109 0454	Főszűrő, 13 m ²
109 0453	Előszűrő kazetta



Felhasználás

- » Króm-nikkel acélhoz is használható
- » Csekély és közepes mennyiségű fűsthöz/porhoz
- » Alkalomszerű és gyakori használatra

Tulajdonságok

- » Start-stop automatika (opcionális)
- » Szívókar, max. 4 m
- » Elforgatható szívótölcsér

Felhasználás

- » Biztos üzemeltetés a forgásirány felismerés alapján
- » Kényelmes szűrőcsere a szervizajtón keresztül
- » A szívótölcsér kialakításának köszönhetően ritkábban kell a szívókart utánállítani
- » Nagyobb biztonság a szűrőfelügyeletnek köszönhetően

Kiegészítő tartozék

- » Start-stop automatika

ProfiMaster


- » Robusztus kivitel
- » Nagy teljesítményű szűrő

**Megrendeléshez szükséges adatok**

Cikksz.	Kivitel
60 650 100	2 m-es kar, tömlőkivitel
60 650 101	3 m-es kar, tömlőkivitel
60 650 102	4 m-es kar, tömlőkivitel
60 650 103	2 m-es kar, csőkivitel
60 650 104	3 m-es kar, csőkivitel
60 650 105	4 m-es kar, csőkivitel
109 0033	Készlet - előszűrő betét (10 darab)
109 0457	Főszűrő, 17 m ²

Műszaki adatok

Szűrő	
Szűrőfokozatok	2
Szűrési eljárások	Egyszer használatos szűrő
szűrőfelület	kb. 17 m ²
Szűrőtípus	Szűrőkazetta
Szűrőanyag	Üvegszálas anyag
Leválasztási fok	> 99,5 %
Szűrőkategória	E12
További szűrő	Előszűrő
Alapadatok	
Elszívóteljesítmény	1 100 m ³ /h
Méret (szé x mé x ma)	785 x 730 x 950 mm
Tömeg	105 kg
Motorteljesítmény	1,1 kW
Tápfeszültség	3 x 400 V / 50 Hz
Névleges áram	2,3 A
Zajszint	70 dB(A)
Kiegészítő információk	
IFA-jóváhagyás	W3-bevizsgált
Ventilátortípus	Radiálventilátor



MaxiFil

- » Nagy szűrőkapacitás
- » Biztonságos szűrőcsere



Felhasználás

- » Króm-nikkel acélhoz is használható
- » Közepes mennyiségű fűstől/porhoz
- » Rendszeres használatra

Tulajdonságok

- » Start-stop automatika (opcionális)
- » A munkaállomás megvilágítása (opcionális)
- » Szívókar, max. 4 m
- » Elforgatható szívótölcsér

Felhasználás

- » Biztos üzemeltetés a forgásirány felismerés alapján
- » A szívótölcsér kialakításának köszönhetően ritkábban kell a szívókart utánállítani
- » Nagyobb biztonság a szűrőfelületnek köszönhetően
- » Nagyobb biztonság a szennyezésmentes szűrőcsere révén
- » A szűrők nagy kapacitásának és hosszú élettartamának köszönhetően rendkívül gazdaságos

Kiegészítő tartozék

- » Start-stop automatika
- » Munkaállomás megvilágítása
- » Be-/kikapcsoló a szívótölcséren

Műszaki adatok

Szűrő	
Szűrőfokozatok	2
Szűrési eljárások	Egyszer használatos szűrő
szűrőfelület	kb. 42 m ²
Szűrőtípus	SafeChangeFilter
Szűrőanyag	Poliészter anyag
Leválasztási fok	> 99,5 %
Szűrőkategória	E12
További szűrő	Előszűrő

Alapadatok

Elszívóteljesítmény	1 100 m ³ /h
Méret (szé x mé x ma)	810 x 825 x 1 150 mm
Tömeg	122 kg
Motorteljesítmény	1,1 kW
Tápfeszültség	3 x 400 V / 50 Hz
Névleges áram	2,3 A
Zajszint	70 dB(A)

Kiegészítő információk

IFA-jóváhagyás	W3 vizsgálat folyamatban
Ventilátortípus	Radiálventilátor

Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel
65 650 100	2 m-es kar, tömlőkivitel
65 650 101	3 m-es kar, tömlőkivitel
65 650 102	4 m-es kar, tömlőkivitel
65 650 103	2 m-es kar, csőkivitel
65 650 104	3 m-es kar, csőkivitel
65 650 105	4 m-es kar, csőkivitel
109 0468	Tartalék szűrő, 42 m ²
109 0472	Előszűrő betétek (10 db-os szett)



Suitable for alveole exchangeable dusts
separation > 99 % of particles < 0,4 µm

Felhasználás

- » Csekély és közepes mennyiségű fűsthöz/porhoz
- » Alkalomszerű és gyakori használatra
- » Két munkaállomáshoz

Tulajdonságok

- » 360 fokban forgatható szívótölcsér fojtószeleppel
- » Forgásirány felismerése
- » Start-stop automatika (opcionális)
- » A munkaállomás megvilágítása (opcionális)
- » Szívókarok, max. 4 m

Felhasználás

- » Biztos üzemeltetés a forgásirány felismerés alapján
- » Kényelmes szűrőcsere a szervizajtón keresztül
- » A szívótölcsérek kialakításának köszönhetően ritkábban kell a szívókarokat utánállítani
- » Nagyobb biztonság a szűrőfelületeknek köszönhetően
- » Helytakarékos és költséghatékony megoldás, mivel kétkaros
- » Egyidejű vagy váltott munkavégzés két állomáson szabályozott elszívóteljesítménnyel a szívótölcsérekben található fojtószelepeknek köszönhetően

Kiegészítő tartozék

- » Start-stop automatika
- » Munkaállomás megvilágítása
- » Be-/kikapcsoló a szívótölcséren

Hegesztési füstszűrő, gurítható

- » Két szívókar
- » Nagy teljesítményű szűrő

**Megrendeléshez szükséges adatok**

Cikksz.	Kivitel
84 200 100	2 m-es karok, tömlőkivitel
84 200 101	3 m-es karok, tömlőkivitel
84 200 102	4 m-es karok, tömlőkivitel
84 200 103	2 m-es karok, csőkivitel
84 200 104	3 m-es karok, csőkivitel
84 200 105	4 m-es karok, csőkivitel
109 0033	Előszűrő betétek (10 db-os szett)
109 0010	Főszűrő

Műszaki adatok

Szűrő	
Szűrőfokozatok	2
Szűrési eljárások	Egyszer használatos szűrő
szűrőfelület	kb. 15,8 m ²
Szűrőtípus	Szűrőkazetta
Szűrőanyag	Üvegszálas anyag
Szűrőkategória	F9
További szűrő	Előszűrő
Alapadatok	
Elszívóteljesítmény	2 x 700 m ³ /h
Méret (szé x mé x ma)	655 x 655 x 1 020 mm
Tömeg	95 kg
Motorteljesítmény	1,1 kW
Tápfeszültség	3 x 400 V / 50 Hz
Névleges áram	2,3 A
Zajszint	68 dB(A)
Kiegészítő információk	
Ventilátortípus	Radiálventilátor

Felhasználás

- » Króm-nikkel acélhoz is használható
- » Közepes mennyiségű füstöz/porhoz
- » Pisztolyelszívás

Felhasználás

- » Energiatakarékos munkavégzés a beépített start/stop automatikának köszönhetően
- » Nagyobb biztonság a szennyezésmentes szűrőcsere révén
- » Kiválóan használható változó munkaállomásokhoz, mivel kis tömegű és opcionálisan koci is kapható hozzá
- » A fokozatmentes szívóteljesítmény-szabályozásnak köszönhetően optimálisan az adott hegesztési eljárásokhoz igazítható

Tulajdonságok

- » Szűrőfelügyelet
- » Fokozatmentes szívóteljesítmény-szabályozás
- » Szennyezésmentes szűrőcsere
- » Start-stop automatika
- » Szikra-előleválasztó

Változatok

- » További tápfeszültségek

MiniFil

- » Nagyvákuumú elszívás
- » Szennyezésmentes szűrőcsere



Alapadatok

Elszívóteljesítmény	150 m³/h
Méret (szé x mé x ma)	425 x 365 x 790 mm
Tömeg	18,5 kg
Motorteljesítmény	2 kW
Tápfeszültség	1 x 230 V / 50 Hz
Névleges áram	11 A
Zajszint	74 dB(A)

Kiegészítő információk

IFA-jóváhagyás	Vizsgálat kérvényezve
Ventilátortípus	Szívóturbina
Csatlakozócsonkok	Ø 45 mm

Műszaki adatok

Szűrő

Szűrőfokozatok	3
Szűrési eljárások	Egyszer használatos szűrő
szűrőfelület	kb. 12 m²
Szűrőtípus	SafeChangeFilter
Szűrőanyag	Poliészter anyag
Leválasztási fok	> 99 %
Szűrőkategória	H13
További szűrő	Centrifugális előleválasztó
További szűrő	Előszűrő (alukötés)

Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel
65150	MiniFil nagyvákuumú szűrőberendezés
109 0467	Tartalék szűrő, 12 m²



Filter-Master XL

- » Alapberendezés
- » Automatikus szűrőtisztítás



Felhasználás

- » Króm-nikkel acélhoz is használható
- » Nagy mennyiségű füst/höz/porhoz
- » Tartós használatra

Felhasználás

- » Az automatikus szűrőtisztításnak köszönhetően rendkívül gazdaságos
- » A szívótölcsér kialakításának köszönhetően ritkábban kell a szívókart utánállítani
- » A munkatársak egészségének megfelelő védelme a felületi szűrés elvén működő KemTex® ePTFE szűrőpatron használatának köszönhetően
- » Biztonságos üzemeltetés a forgásirány felügyelete miatt

Tulajdonságok

- » 360 fokban forgatható szívótölcsér fojtószeleppel
- » W3/IFA-bevizsgált
- » Automatikus szűrőtisztítás
- » KemTex® ePTFE szűrőpatron
- » Forgási irány szabályozása
- » Szívókar, max. 4 m

Műszaki adatok

Szűrő	
Szűrőfokozatok	1
Szűrési eljárások	Tisztítószűrő
Tisztítási eljárás	Rotációs fúvóka
szűrőfelület	kb. 10 m ²
Szűrőtípus	Szűrőpatron
Szűrőanyag	ePTFE membrán
Leválasztási fok	> 99,9 %
Porkategória	M
Alapadatok	
Elszívóteljesítmény	1.000 m ³ /h
Méret (szé x mé x ma)	655 x 655 x 1 460 mm
Tömeg	135 kg
Motorteljesítmény	1,5 kW
Tápfeszültség	3 x 400 V / 50 Hz
Névleges áram	3,2 A
Zajszint	69 dB(A)


Kiegészítő információk	
IFA-jóváhagyás	W3-bevizsgált
Ventilátortípus	Radiálventilátor
Préslevegő-betáplálás	5 - 6 bar

Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel
62 100 100	2 m-es kar, tömlőkivitel
62 100 101	3 m-es kar, tömlőkivitel
62 100 102	4 m-es kar, tömlőkivitel
109 0438	10 m ² KemTex® ePTFE-membránszűrő



Suitable for alveole exchangeable dusts
separation > 99 % of particles < 0,4 µm



Felhasználás

- » Nagy mennyiségű fűstől/porhoz
- » Tartós használatra
- » Két munkaállomáshoz

Felhasználás

- » Az automatikus szűrőtisztításnak köszönhetően rendkívül gazdaságos
- » A szívótölcsérek kialakításának köszönhetően ritkábban kell a szívókarokat utánállítani
- » A munkatársak egészségének megfelelő védelme a felületi szűrés elvén működő KemTex® ePTFE szűrőpatronok használatának köszönhetően
- » Csekély préslevegő-fogyasztás a nyomáskülönbség által vezérelt tisztításnak köszönhetően
- » Helytakarékos és költséghatékony megoldás, mivel kétkaros
- » Egyidejű vagy váltott munkavégzés két állomáson szabályozott elszívóteljesítménnyel a szívótölcsérekben található fojtószelepeknek köszönhetően

Tulajdonságok

- » 360 fokban forgatható szívótölcsér fojtószeleppel
- » Automatikus szűrőtisztítás, nyomáskülönbség-vezérelt
- » Forgásirány felismerése
- » KemTex® ePTFE szűrőpatronok
- » Start-stop automatika (opcionális)
- » A munkaállomás megvilágítása (opcionális)
- » Szívókar, max. 4 m

Kiegészítő tartozék

- » Start-stop automatika
- » Munkaállomás megvilágítása
- » Be-/kikapcsoló a szívótölcséren

Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel
82 200 100	2 m-es karok, tömlőkivitel
82 200 101	3 m-es karok, tömlőkivitel
82 200 102	4 m-es karok, tömlőkivitel
82 200 103	2 m-es karok, csőkivitel
82 200 104	3 m-es karok, csőkivitel
82 200 105	4 m-es karok, csőkivitel
109 0434	4 m² KemTex® ePTFE-membránszűrő

Patronfilter, gurítható

- » Két szívókar
- » Automatikus szűrőtisztítás



Műszaki adatok

Szűrő	
Szűrőfokozatok	1
Szűrési eljárások	Tisztítószűrő
Tisztítási eljárás	Rotációs fúvóka
szűrőfelület	kb. 8 m²
Szűrőtípus	Szűrőpatron
Szűrőanyag	ePTFE membrán
Leválasztási fok	> 99,9 %
Porkategória	M
Alapadatok	
Elszívóteljesítmény	2 x 700 m³/h
Méret (szé x mé x ma)	655 x 855 x 1 475 mm
Tömeg	140 kg
Motorteljesítmény	1,5 kW
Tápfeszültség	3 x 400 V / 50 Hz
Névleges áram	3,75 A
Zajszint	70 dB(A)
Kiegészítő információk	
Ventilátortípus	Radiálventilátor
Préslevegő-betáplálás	5 - 6 bar



Suitable for alveole exchangeable dusts
separation > 99 % of particles < 0,4 µm

Elektrofilter, gurítható

- » P lajos anyagokhoz is használható
- » Kézi szűrőtisztítás



Felhasználás

- » P lajos anyagokhoz is használható
- » Közepes mennyiségű fűthöz/porhoz
- » Rendszeres használatra

Felhasználás

- » P lajos anyagokhoz is használható, mivel a gyújtócella mosható
- » Kényelmes szűrőcsere a szervizajtón keresztül
- » A szívótölcsér kialakításának köszönhetően ritkábban kell a szívókart utánállítani
- » Nagyobb biztonság a szűrőfelületnek köszönhetően
- » Két kar esetén: Helytakarékos és költséghatékony megoldás, mivel kétkaros
- » Két kar esetén: Egyidejű vagy váltott munkavégzés két állomáson szabályozott elszívóteljesítménnyel a szívótölcsérekben található fojtószelepeknek köszönhetően

Tulajdonságok

- » 360 fokban forgatható szívótölcsér fojtószeleppel
- » Tisztítószűrő, kézi
- » Start-stop automatika (opcionális)
- » A munkaállomás megvilágítása (opcionális)
- » Szívókar, max. 4 m
- » Két karal szállítható

Műszaki adatok

Szűrő

Szűrőfokozatok	2
Szűrési eljárások	Tisztítószűrő
Tisztítási eljárás	Kézi
szűrőfelület	kb. 7,5 m ²
Szűrőtípus	Gyújtócella
További szűrő	Előszűrő

Alapadatok

Elszívóteljesítmény	1.200 m ³ /h
Méret (szé x mé x ma)	655 x 655 x 1 020 mm
Tömeg	105 kg
Motorteljesítmény	1,1 kW
Tápfeszültség	1 x 230 V / 50 Hz
Névleges áram	7,6 A
Zajszint	68 dB(A)

Kiegészítő információk

Ventilátortípus	Radiálventilátor
-----------------	------------------

Egykaros berendezés

Cikksz.	Kivitel
86 100 100	2 m-es kar, tömlőkivitel
86 100 101	3 m-es kar, tömlőkivitel
86 100 102	4 m-es kar, tömlőkivitel
86 100 103	2 m-es kar, cső kivitel
86 100 104	3 m-es kar, cső kivitel
86 100 105	4 m-es kar, cső kivitel

Kétkaros berendezés

Cikksz.	Kivitel
86 200 100	2 m-es karok, tömlőkivitel
86 200 101	3 m-es karok, tömlőkivitel
86 200 102	4 m-es karok, tömlőkivitel
86 200 103	2 m-es karok, cső kivitel
86 200 104	3 m-es karok, cső kivitel
86 200 105	4 m-es karok, cső kivitel

Felhasználás

- » Króm-nikkel acélhoz is használható
- » Nagy mennyiségű füstöz/porhoz
- » Tartós használatra

Felhasználás

- » Biztos üzemeltetés a forgásirány felismerés alapján
- » A szívótölcsér kialakításának köszönhetően ritkábban kell a szívókart utánállítani
- » Nagyobb biztonság a szűrőfelületnek köszönhetően
- » Nagyobb biztonság, mivel automatikusan patronokba továbbítja a port, szennyezésmentes
- » A szűrők nagy kapacitásának és hosszú élettartamának köszönhetően rendkívül gazdaságos

Tulajdonságok

- » Automatikus szűrőtisztítás
- » Start-stop automatika (opcionális)
- » A munkaállomás megvilágítása (opcionális)
- » Szívókar, max. 4 m
- » Tisztítószűrő
- » Automatikus porkivezetés – szennyezésmentes
- » Elforgatható szívótölcsér
- » Szikra-előleválasztó

Változatok

- » Különböző karhosszak és -kivitelek
- » További tápfeszültségek

Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel
67 150 100	2 m-es kar, tömlőkivitel
67 150 101	3 m-es kar, tömlőkivitel
67 150 102	4 m-es kar, tömlőkivitel
67 150 103	2 m-es kar, cső kivitel
67 150 104	3 m-es kar, cső kivitel
67 150 105	4 m-es kar, cső kivitel
119 0688	Porpatron (4 db-os szett)
109 0472	Előszűrő betétek (10 db-os szett)

MaxiFil Clean

- » Szennyezésmentes poreltávolítás
- » Automatikus szűrőtisztítás



Műszaki adatok

Szűrő	
Szűrőfokozatok	2
Szűrési eljárások	Tisztítószűrő
Tisztítási eljárás	Nagynyomású impulzusos tisztítás
szűrőfelület	kb. 15 m ²
Szűrőtípus	Szűrőpatron
Szűrőanyag	ePTFE membrán
Leválasztási fok	> 99,97 %
Porkategória	M
További szűrő	Centrifugális előleválasztó
Alapadatok	
Elszívóteljesítmény	1 000 m ³ /h
Méret (szé x mé x ma)	810 x 940 x 1 350 mm
Tömeg	185 kg
Motorteljesítmény	1,5 kW
Tápfeszültség	3 x 400 V / 50 Hz
Névleges áram	3,75 A
Zajszint	72 dB(A)
Kiegészítő információk	
IFA-jóváhagyás	W3 vizsgálat folyamatban
Ventilátortípus	Radiálventilátor



Suitable for alveole exchangeable dusts
separation > 99 % of particles < 0,4 µm

Dusty

- » Nagyvákuumú elszívás
- » Kézi szűrőtisztítás



Felhasználás

- » Csekély és közepes mennyiségű fűsthöz/porhoz
- » Pisztolyelszívás
- » Javítási munkák
- » Változó munkahelyek

Felhasználás

- » A munkatársak egészségének megfelelő védelme a felületi szűrés elvén működő KemTex® ePTFE szűrőpatronok használatának köszönhetően
- » Kis tömegének köszönhetően mobil
- » A fokozatmentes szívóteljesítmény-szabályozásnak köszönhetően optimálisan az adott hegesztési eljáráshoz igazítható

Tulajdonságok

- » Tisztítószűrő, kézi
- » A szükséges tisztítás kijelzése
- » KemTex® ePTFE szűrőpatron
- » Hordozható és gurítható
- » Két szívócsonk
- » Fokozatmentesen szabályozható elszívóteljesítmény

Változatok

- » További tápfeszültségek

Műszaki adatok

Szűrő	
Szűrőfokozatok	1
Szűrési eljárások	Tisztítószűrő
Tisztítási eljárás	Kézi
szűrőfelület	kb. 1,35 m ²
Szűrőtípus	Szűrőpatron
Szűrőanyag	ePTFE membrán
Leválasztási fok	> 99,9 %
Porkategória	M

Alapadatok	
Elszívóteljesítmény	340 m ³ /h
Méret (szé x mé x ma)	300 x 300 x 690 mm
Tömeg	21 kg
Motorteljesítmény	1,6 kW
Tápfeszültség	1 x 230 V / 50 Hz
Névleges áram	8,7 A
Zajszint	74 dB(A)
Kiegészítő információk	
Ventilátortípus	Szívóturbina
Csatlakozócsonkok	Ø 2 x 45 mm

Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivétel
63 100	Dusty nagyvákuumú szűrőberendezés
109 0432	1,35 m ² KemTex® ePTFE-membránszűrő



Suitable for alveole exchangeable dusts
separation > 99 % of particles < 0,4 µm

Felhasználás

- » Nagy mennyiségű fűsthez/porhoz
- » Tartós használatra
- » Szellőztetéshez és levegő-elvezetéshez

Felhasználás

- » Nagyobb rugalmasság, mivel a ventilátor szellőztetéshez és levegő-elvezetéshez is használható
- » Rendkívül halk és szikraálló, mivel a burkolat sziluminöntvényből készült
- » Stabil kialakításának köszönhetően építkezéseken is használható

Tulajdonságok

- » A burkolat és a ventilátor sziluminöntvényből
- » Hordozható és gurítható
- » 2000 m³/h-s kivitel esetén: Ø100 mm, Ø150 mm, Ø160 mm levegőelvezető tömlő csatlakoztatható
- » 3000 m³/h-s kivitel esetén: Ø250 mm levegőelvezető tömlő csatlakoztatható

Műszaki adatok

Kiegészítő információk

Ventilátortípus	Radiálventilátor
-----------------	------------------

Elszívók

- » Mobil
- » Szellőztetés és levegő-elvezetés



Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Iszívóteljesítmény	Átlagos szomszagos	Éretisé - mé - ma0	1ápfesz2ltség	otorteljesítmény
91 623	2 000 m ³ /h	1 350 Pa	600 x 600 x 750 mm	3 x 400 V / 50 Hz	0,75 kW
91 623 100	2 000 m ³ /h	1 350 Pa	600 x 600 x 750 mm	1 x 230 V / 50 Hz	0,75 kW
91 618	3 000 m ³ /h	1 950 Pa	600 x 790 x 750 mm	3 x 400 V / 50 Hz	1,5 kW
91 618 100	3 000 m ³ /h	1 950 Pa	600 x 790 x 750 mm	1 x 230 V / 50 Hz	1,5 kW

További árucikkek

Cikksz.	Kivitel
93 082	Szívótömlő, Ø 100 mm, hossz: 6,0 m, mágnestálpas szívófejjel
93 083	Szívótömlő, Ø 150 mm, hossz: 6,0 m, mágnestálpas szívófejjel
93 087	Szívótömlő, Ø 250 mm, hossz: 6,0 m, mágnestálpas szívófejjel
93 087 100	Szívótömlő, Ø 250 mm, hossz: 10,0 m, mágnestálpas szívófejjel
93 084	Levegőelvezető tömlő, Ø 160 mm, hossz: 6,0 m
93 088	Levegőelvezető tömlő, Ø 250 mm, hossz: 6,0 m
79 103 31	Szívótömlőcsér mágnestálpal, szívótömlővel, Ø150 mm, hossz: 6,0 m



Szívótölcsér

A MaxiFil, MaxiFil Clean modellekhez

Cikksz.	Kivitel
79 103 040	Világításkészlet szívótölcsérrel, 2 x 5 W LED-es lámpával (berendezésben alapfelszereltség)
79 103 045	Világításkészlet szívótölcsérrel, 2 x 5 W LED-es lámpával (meglévő berendezésbe utólag beszerelhető)



Világításkészlet

Hegesztésifüst-szűrőhöz, elektrofilterhez, patronfilterhez

Cikksz.	Kivitel
79 103 046	Világításkészlet kétkaros, szívótölcséres szűrőberendezésekhez, 1 x 5 W LED-es lámpával, trafókészlettel (berendezésben alapfelszereltség)
79 103 047	Világításkészlet kétkaros, szívótölcséres szűrőberendezésekhez, 2 x 5 W LED-es lámpával, trafókészlettel (berendezésben alapfelszereltség)
79 103 035	Világításkészlet egykaros, szívótölcséres szűrőberendezésekhez, 2 x 5 W LED-es lámpával, trafókészlettel (berendezésbe utólag beszerelhető)
79 103 036	Világításkészlet kétkaros, szívótölcséres szűrőberendezésekhez, 2 x 5 W LED-es lámpával, trafókészlettel (berendezésbe utólag beszerelhető)



Szívótölcsér

Tartalék szívótölcsér szívókarokhoz és teleszkópkarokhoz, forgósuklóval és szerelési anyagokkal.

Cikksz.	Kivitel
79 103 00	Szívótölcsér munkahely-megvilágítás nélkül



Start-stop automatika

A ProfiMaster, MaxiFil, MaxiFil Clean modellekhez

Cikksz.	Kivitel
94 102 702	Start-stop automatika érzékelőként, 5 m-es csatlakozóvezeték egykaros szűrőberendezésekhez



Start-stop automatika

Hegesztésifüst-szűrőhöz, elektrofilterhez, patronfilterhez, VacuFil 500-hoz

Cikksz.	Kivitel
94 102 750	Start-stop automatika érzékelőként, 5 m-es csatlakozóvezeték, csatlakozómodul egykaros szűrőberendezésekhez
94 102 751	Start-stop automatika érzékelőként, 5 m-es csatlakozóvezeték, csatlakozómodul kétkaros szűrőberendezésekhez

Védőrács

Tartalék rács KEMPER szivótölcsérhez.

Cikksz.	Kivitel
127 0091	Rács szivótölcsérhez

**Tartalék tömlő tömlőkivitelű szívókarhoz**

Poliészterszövetből készült tömlő, PVC bevonattal és belehegesztett acélhuzal spirállal.

Cikksz.	Kivitel
114 0348	Tartalék tömlő szívókarokhoz, 2,0 m, Ø150mm
114 0349	Tartalék tömlő szívókarokhoz, 3,0 m, Ø150mm
114 0350	Tartalék tömlő szívókarokhoz, 4,0 m, Ø150mm

**Tartalék tömlő cső kivitelű szívókarhoz**

Poliészterszövetből készült tömlő, PVC bevonattal és belehegesztett acélhuzal spirállal.

Cikksz.	Kivitel
79 103 40	Készlet – tartalék tömlők (3 darab) gumi fedőszalaggal
79 103 10	Készlet – MH tömlők (3 darab) gumi fedőszalaggal





Tartalék szűrő a SmartMaster modellhez

Cikksz.	Kivitel
109 0454	Főszűrő, 13 m ²
109 0452	Készlet - előszűrő betét (10 darab)
109 0453	Előszűrő kazetta



Tartalék szűrő a ProfiMaster modellhez

Cikksz.	Kivitel
109 0457	Főszűrő, 17 m ²
109 0033	Előszűrő betétek (10 db-os szett)



Tartalék szűrő a MaxiFil modellhez

Cikksz.	Kivitel
109 0468	Tartalék szűrő, 42 m ²



Tartalék szűrő hegesztésifüst-szűrőhöz

Cikksz.	Kivitel
109 0010	Főszűrő
109 0033	Előszűrő betétek (10 db-os szett)



Tartalék szűrő a MiniFil modellhez

Cikksz.	Kivitel
109 0467	Tartalék szűrő

Tartalék szűrő a Filter-Master XL modellhez

Cikksz.	Kivitel
109 0438	10 m ² KemTex® ePTFE-membránszűrő



Tartalék szűrő patronfilterhez

Cikksz.	Kivitel
109 0434	4 m ² KemTex® ePTFE-membránszűrő



Tartalék szűrő elektrofilterhez

Cikksz.	Kivitel
109 0400	Gyűjtőcella elektrofilterhez
109 0314	Elő- és utószűrőkészlet (egyenként 10 db)
91 450 000 09	Készlet – ionizáló vezeték (5 darab)



Tartalék szűrő a MaxiFil Clean modellhez

Cikksz.	Kivitel
119 0688	Porpatron (4 db-os szett)
109 0469	Tartalék szűrő



Tartalék szűrő a Dusty modellhez

Cikksz.	Kivitel
109 0432	1,35 m ² KemTex® ePTFE-membránszűrő





Tartozékok a MiniFil modellhez

Cikksz.	Kivitel
6515001	Kocsi a MiniFil modellhez



Szívótömlő

Cikksz.	Kivitel
93 070 004	Szívótömlő, Ø45mm , 2,5 m hosszú
93 070 005	Szívótömlő, Ø45mm , 5,0 m hosszú
93 070 006	Szívótömlő, Ø45mm , 10,0 m hosszú



Résszívó

Cikksz.	Kivitel
232 0008	Bevágott toldat, szélesség: 300 mm, mágnestálppal
232 0009	Bevágott toldat, szélesség: 600 mm, mágnestálppal



Tölcséres toldat

Cikksz.	Kivitel
232 0010	Tölcséres toldat, rugalmas, mágnestálppal



Csatlakozócsonk hegesztőpisztolyhoz

Szívótömlővel történő csatlakoztatáshoz, Ø 45 mm

Cikksz.	Kivitel
106 0071	Adapter hegesztőpisztolyokhoz, 42–44 mm
106 0104	Adapter hegesztőpisztolyokhoz, 39–42 mm
106 0084	Adapter hegesztőpisztolyokhoz, 30–38 mm

Mini szívókar

Cikksz.	Kivitel
91 350	Mini szívókar zárószeleppel, Ø50 mm, hossza 740 mm (szívófej nélkül), minden irányba elfordítható, eloxált alumíniumcsőből, a csuklók anyaga nagyszilárdságú műanyag, standard tartóval, külön kérésre egyéb szívóátmérők is rendelhetők



Rögzítőkonzol

Cikksz.	Kivitel
93 008 001	Rögzítőkonzolok a szívókar asztalra szereléséhez, 2 távtartó elemmel
93 008 002	Rögzítőkonzolok a szívókar falra szereléséhez, tiplivel és csavarokkal



Résszívótoldal

Cikksz.	Kivitel
232 0002	Résszívótoldal, 200 mm széles



Szívócsőtoldal

Cikksz.	Kivitel
23 200 04	Szívócsőtoldal, Ø50 mm



Szívótölcsér plexiüvegből

Cikksz.	Kivitel
23 200 05	Szívótölcsér plexiüvegből, 245 x 220 mm



Tölcséres toldat, kerek

Cikksz.	Kivitel
23 200 06	Tölcséres toldat, kerek, szívónyílás Ø210 mm

