

Szívókarok és ventilátorok

Szívókarok

Szívókar	61
Szívókar, 2 csukló	62
Szívókar, 3 csukló	63
Teleszkópkar	65
Szívókar elszívócsatornához	66
Szívókar, álló – függő	67

Ventilátorok

Ventilátor	68
Központi ventilátor	69

Tartozékok és tartalék alkatrészek

Tartozékok és tartalék alkatrészek szívókarokhoz	70
Tartozékok és tartalék alkatrészek ventilátorokhoz	72



Szívókar

- » Könnyű kezelés
- » Akár 4 m hatótávolság



Felhasználás

- » Gyors munkavégzés a rendkívül rugalmas mozgathatóságnak köszönhetően
- » A tölcser kialakításának köszönhetően 40%-kal ritkábban kell a szívókart utánállítani
- » Felhasználóbarát, mivel a tölcser egy kézzel, rendkívül könnyen kezelhető
- » A belső tartónak köszönhetően elengedve is a beállított helyzetben marad
- » A szívókar rendkívül könnyen mozgatható, így kézzel a kívánt helyzetbe állítható, és tartósan ebben a helyzetben is marad
- » A szívókar sokféleképpen csatlakoztatható ventilátorokhoz, helyhez kötött berendezésekhez vagy csővezetéken keresztül központi elszívó- és szűrőberendezésekhez

Felhasználás

- » Ventilátorokhoz vagy központi ventilátorrendszerekhez történő csatlakoztatáshoz
- » Nagy mennyiségű füst, gáz, porhoz
- » Tartós használatra
- » Hegesztési füst, gázok, gőzök, könnyű porok, tehergépjármű kipufogógáza

Tulajdonságok

- » 360 fokban forgatható szívótölcser fojtószeleppel
- » Parallelogramma alakú, rugós belső tartó
- » Szívókarok, max. 4 m
- » elforgatható szívótölcser

Szállítási terjedelem

- » Szívókar tölcserrel
- » Fali tartó

Műszaki adatok

Kiegészítő információk

Átmérő, szívókar	150 mm
Csukló	1

Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel
79 002	2 m-es kar, tömlőkivitel
79 003	3 m-es kar, tömlőkivitel
79 004	4 m-es kar, tömlőkivitel
79 502	2 m-es kar, csőkivitel
79 503	3 m-es kar, csőkivitel
79 504	4 m-es kar, csőkivitel

Szívókar, 2 csukló

- » Könnyű kezelés
- » Akár 7 m hatótávolság



Felhasználás

- » Ventilátorokhoz vagy központi ventilátorrendszerekhez történő csatlakoztatáshoz
- » Nagy mennyiségű fűsthöz/porhoz
- » Tartós használatra
- » Hegesztési füst, gázok, gőzök, könnyű porok, tehergépjármű kipufogógáza
- » Nagy munkadarabok

Tulajdonságok

- » 360 fokban forgatható szívótölcsér fojtószeleppel
- » Parallelogramma alakú, rugós belső tartó
- » Hosszabbító 50 kg teherbírással
- » Hosszabbító beépített C-sínekkel és futókocsival
- » Szívókarok, max. 7 m (hosszabbítóval)
- » elforgatható szívótölcsér

Szállítási terjedelem

- » Szívókar tölcsérrel
- » Hosszabbító
- » Fali tartó

Felhasználás

- » Alacsony botlásveszély, mivel a szerszámok vagy a huzalelőtölő berendezések a hosszabbítóval rendelkező futókocsihoz rögzíthetők
- » A tölcsér kialakításának köszönhetően 40%-kal ritkábban kell a szívókart utánállítani
- » Felhasználóbarát, mivel a tölcsér egy kézzel, rendkívül könnyen kezelhető
- » A belső tartónak köszönhetően elengedve is a beállított helyzetben marad
- » A szívókar rendkívül könnyen mozgatható, így kézzel a kívánt helyzetbe állítható, és tartósan ebben a helyzetben is marad
- » Gyors munkavégzés a nagy hatótávolságnak és a rendkívül rugalmas mozgathatóságnak köszönhetően
- » A szívókar sokféleképpen csatlakoztatható ventilátorokhoz, helyhez kötött berendezésekhez vagy csővezetéken keresztül központi elszívó- és szűrőberendezésekhez

Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel
79 205	5 m-es kar, tömlőkivitel
79 206	6 m-es kar, tömlőkivitel
79 007	7 m-es kar, tömlőkivitel
79 705	5 m-es kar, csőkivitel
79 706	6 m-es kar, csőkivitel
79 507	7 m-es kar, csőkivitel

Műszaki adatok

Kiegészítő információk	
Átmérő, szívókar	150 mm
Csukló	2

Szívókar, 3 csukló

- » Könnyű kezelés
- » Akár 8 m hatótávolság



Felhasználás

- » Alacsony botlásveszély, mivel a szerszámok vagy a huzalelőtoló berendezések a hosszabbítóval rendelkező futókocsihoz rögzíthetők
- » A tölcser kialakításának köszönhetően 40%-kal ritkábban kell a szívókart utánállítani
- » Felhasználóbarát, mivel a tölcser egy kézzel, rendkívül könnyen kezelhető
- » A belső tartónak köszönhetően elengedve is a beállított helyzetben marad
- » A szívókar rendkívül könnyen mozgatható, így kézzel a kívánt helyzetbe állítható, és tartósan ebben a helyzetben is marad
- » Gyors munkavégzés a nagy hatótávolságnak és a rendkívül rugalmas mozgathatóságnak köszönhetően
- » A szívókar sokféleképpen csatlakoztatható ventilátorokhoz, helyhez kötött berendezésekhez vagy csővezetéken keresztül központi elszívó- és szűrőberendezésekhez

Felhasználás

- » Ventilátorokhoz vagy központi ventilátorrendszerekhez történő csatlakoztatáshoz
- » Nagy mennyiségű füst/höz/porhoz
- » Tartós használatra
- » Hegesztési füst, gázok, gőzök, könnyű porok, tehergépjármű kipufogógáza
- » Nagy munkadarabok

Tulajdonságok

- » 360 fokban forgatható szívótölcser fojtószeleppel
- » Parallelogramma alakú, rugós belső tartó
- » Hosszabbító 50 kg teherbírással
- » Hosszabbító beépített C-sínekkel és futókocsival
- » Szívókarok, max. 8 m (hosszabbítóval)
- » elforgatható szívótölcser

Szállítási terjedelem

- » Szívókar tölcserrel
- » Hosszabbító
- » Fali tartó

Műszaki adatok

Kiegészítő információk

Átmérő, szívókar	150 mm
Csukló	3

Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel
79 307	7 m-es kar, tömlőkivitel
79 308	8 m-es kar, tömlőkivitel
79 807	7 m-es kar, cső kivitel
79 808	8 m-es kar, cső kivitel

Szívókar, 3 csukló

- » Könnyű kezelés
- » Akár 10 m hatótávolság



Felhasználás

- » Ventilátorokhoz vagy központi ventilátorrendszerekhez történő csatlakoztatáshoz
- » Nagy mennyiségű füsthez/porhoz
- » Tartós használatra
- » Hegesztési füst, gázok, gőzök, könnyű porok, tehergépjármű kipufogógáza
- » Nagy munkadarabok

Tulajdonságok

- » 360 fokban forgatható szívótölcsér fojtószeleppel
- » Parallelogramma alakú, rugós belső tartó
- » Hosszabbító 50 kg teherbírással
- » Hosszabbító beépített C-sínekkel és futókocsival
- » Szívókarok, max. 10 m (hosszabbítóval)
- » elforgatható szívótölcsér

Szállítási terjedelem

- » Szívókar tölcsérrel
- » Hosszabbító
- » Fali tartó

Felhasználás

- » Alacsony botlásveszély, mivel a szerszámok vagy a huzalelőtölő berendezések a hosszabbítóval rendelkező futókocsihoz rögzíthetők
- » A tölcsér kialakításának köszönhetően 40%-kal ritkábban kell a szívókart utánállítani
- » Felhasználóbarát, mivel a tölcsér egy kézzel, rendkívül könnyen kezelhető
- » A belső tartónak köszönhetően elengedve is a beállított helyzetben marad
- » A szívókar rendkívül könnyen mozgatható, így kézzel a kívánt helyzetbe állítható, és tartósan ebben a helyzetben is marad
- » Gyors munkavégzés a nagy hatótávolságnak és a rendkívül rugalmas mozgathatóságnak köszönhetően
- » A szívókar sokféleképpen csatlakoztatható ventilátorokhoz, helyhez kötött berendezésekhez vagy csővezetéken keresztül központi elszívó- és szűrőberendezésekhez

Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel
79 409	9 m-es kar, tömlőkivitel
79 410	10 m-es kar, tömlőkivitel
79 909	9 m-es kar, csőkivitel
79 910	10 m-es kar, csőkivitel

Műszaki adatok

Kiegészítő információk	
Átmérő, szívókar	150 mm
Csukló	3

Felhasználás

- » Hegesztőcellákba és oktatóhelyekhez
- » Nagy mennyiségű fűthöz/porhoz
- » Tartós használatra
- » Kisebb, szűk cellák és lekerített munkaterület esetén
- » Hegesztési füst, gázok, gőzök, könnyű porok

Felhasználás

- » A tölcser kialakításának köszönhetően 40%-kal ritkábban kell a szívókart utánállítani
- » A belső tartónak köszönhetően elengedve is a beállított helyzetben marad
- » Szűk helyen is használható, mivel a szívókar teleszkópos

Tulajdonságok

- » Poliészterszövetből készült tömlő, PVC bevonattal és belehegesztett acélhuzal spirállal
- » 360 fokban forgatható szívótölcser fojtószeleppel
- » 1500 mm hossz esetén: teleszkópos kialakítás 450 mm-ig
- » 2000 mm hossz esetén: Teleszkópos kialakítás 780 mm-nél

Szállítási terjedelem

- » Fali tartó
- » Teleszkópkar tölcserrel

Kiegészítő tartozék

- » Világítás a tölcserben

Teleszkópkar

- » 360 fokban elfordítható tölcser
- » Szűk helyekre



Műszaki adatok

Alapadatok

Átmérő	150 mm
--------	--------

Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel
91 315	1,5 m-es kar
91 320	2 m-es kar



Szívókar elszívócsatornához

- » Mozgatható
- » 360 fokos gyűjtőfelület



Felhasználás

- » Ventilátorokhoz vagy központi ventilátorrendszerekhez történő csatlakoztatáshoz
- » Nagy mennyiségű fűsthöz/porhoz
- » Tartós használatra
- » Hegesztési füst, gázok, gőzök, könnyű porok, tehergépjármű kipufogógáza
- » Nagy munkadarabok

Felhasználás

- » Gyors munkavégzés a nagy hatótávolságnak és a futókocsi alatt 360 fokban mozgatható rugalmas szívókarnak köszönhetően
- » A nyolc golyóscsapágyas műanyag görgőnek köszönhetően a futókocsi egyszerűen mozgatható
- » A tölcser kialakításának köszönhetően 40%-kal ritkábban kell a szívókart utánállítani
- » Felhasználóbarát, mivel a tölcser egy kézzel, rendkívül könnyen kezelhető
- » A belső tartónak köszönhetően elengedve is a beállított helyzetben marad

Tulajdonságok

- » Poliészterszövetből készült tömlő, PVC bevonattal és belehegesztett acélhuzal spirállal
- » 360 fokban forgatható szívótölcser fojtószeleppel
- » Futókocsi golyóscsapágyas műanyag görgőkkel
- » Szívókarok, max. 4 m

Szállítási terjedelem

- » Szívókar tölcserrel
- » Forgókoszorú

Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel
79 002 100	2 m-es kar
79 003 100	3 m-es kar
79 004 100	4 m-es kar

Műszaki adatok

Alapadatok	
Átmérő	150 mm
Kiegészítő információk	
Szívókar típusa	Tömlőkivitel

Felhasználás

- » Már meglévő berendezésekhez
- » Tartós használatra
- » Munkaasztalokon
- » Elszívórendszereken
- » Hegesztési füst, gázok, gőzök, könnyű porok

Felhasználás

- » Gyors munkavégzés a rendkívül rugalmas mozgathatóságnak köszönhetően
- » A tölcser kialakításának köszönhetően 40%-kal ritkábban kell a szívókart utánállítani
- » Felhasználóbarát, mivel a tölcser egy kézzel, rendkívül könnyen kezelhető
- » A belső tartónak köszönhetően elengedve is a beállított helyzetben marad

Tulajdonságok

- » Poliészterszövetből készült tömlő, PVC bevonattal és belehegesztett acélhuzal spirállal
- » 360 fokban forgatható szívótölcser fojtószeleppel
- » Szívókarok, max. 4 m

Szállítási terjedelem

- » Szívókar tölcserrel
- » Forgókoszorú

Szívókar, álló – függő

- » 360 fokban elfordítható tölcser
- » Könnyű kezelés

**Megrendeléshez szükséges adatok**

Cikksz.	Kivitel	Átmérő	Szívókar típusa	Tömeg
79 052	2 m-es kar, függő kivitel	150 mm	Tömlőkivitel	17 kg
79 053	3 m-es kar, függő kivitel	150 mm	Tömlőkivitel	21 kg
79 054	4 m-es kar, függő kivitel	150 mm	Tömlőkivitel	24 kg
79 102	2 m-es kar, álló kivitel	150 mm	Tömlőkivitel	17 kg
79 103	3 m-es kar, álló kivitel	150 mm	Tömlőkivitel	21 kg
79 104	4 m-es kar, álló kivitel	150 mm	Tömlőkivitel	24 kg

Csőkivitelben is kaphatók

Ventilátor

- » Halk, szikraálló
- » Levegő-elvezetés



Felhasználás

- » Szívókarokhoz, teleszkópkarokhoz és szívócsövekhez
- » Nagy mennyiségű fűsthöz/porhoz
- » Tartós használatra

Felhasználás

- » Rendkívül halk és szikraálló, mivel a burkolat sziluminöntvényből készült

Tulajdonságok

- » A burkolat és a ventilátor sziluminöntvényből
- » 1000–2200 m³/h-s kivitel esetén Ø160 mm-es csatlakozó
- » 3000 m³/h-s kivitel esetén Ø250 mm-es csatlakozó

Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel
92 101	Teljesítmény: 1000 m ³ /h · 0,55 kW · 3 x 400 V
92 102	Teljesítmény: 1000 m ³ /h · 0,55 kW · 1 x 230 V
92 103	Teljesítmény: 1000 m ³ /h · 0,55 kW · 3 x 500 V
92 104	Teljesítmény: 2000 m ³ /h · 0,75 kW · 3 x 400 V
92 105	Teljesítmény: 2000 m ³ /h · 0,75 kW · 1 x 230 V
92 104 100	Teljesítmény: 2200 m ³ /h · 1,1 kW · 3 x 400 V
92 106	Teljesítmény: 2000 m ³ /h · 0,75 kW · 3 x 500 V
92 104 116	Teljesítmény: 2200 m ³ /h · 1,10 kW · 3 x 500 V

*Motorvédő kapcsoló: lásd tartozékok

Cikksz.	Kivitel
92 215	Teljesítmény: 3000 m ³ /h · 1,50 kW · 3 x 400 V
92 215 100	Teljesítmény: 3000 m ³ /h · 1,50 kW · 3 x 500 V
92 215 111	Teljesítmény: 3000 m ³ /h · 1,50 kW · 1 x 230 V



Felhasználás

- » Elszívóasztalokhoz, szívótölcsérekhez és szívókarokhoz
- » Nagy mennyiségű fűsthöz/porhoz
- » Tartós használatra

Felhasználás

- » Alacsony beruházási költségek, mivel az elszívás a levegő szűrése nélkül zajlik

Tulajdonságok

- » Horganyzott acéllemez kivitel
- » Különböző teljesítményszintűk

Központi ventilátor

- » Nagy mennyiségű levegőhöz
- » Különböző teljesítményszintűk



Műszaki adatok

Alapadatok

Tápfeszültség	3 x 400 V / 50 Hz
---------------	-------------------

Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel
921 0360 130	Elszívóteljesítmény: 2000 - 4000 m³/h
921 0480 140	Elszívóteljesítmény: 3000 - 5000 m³/h
921 0510 170	Elszívóteljesítmény: 4000 - 7000 m³/h
921 0700 170	Elszívóteljesítmény: 6000 - 9000 m³/h
921 0750 230	Elszívóteljesítmény: 6 000 - 10 000 m³/h
921 1500 140	Elszívóteljesítmény: 7 000 - 15 000 m³/h
921 1800 150	Elszívóteljesítmény: 10 000 - 22 500 m³/h

*A megfelelő tartozék lekérésre kapható





Világításkészlet

Elszívószettekhez

Cikksz.	Kivitel
79 103 048	Világításkészlet szivótölcsérrel, 2 x 5 W LED-es lámpával, trafódobozzal (alapfelszereltség)
79 103 034	Világításkészlet szivótölcsérrel, 2 x 5 W LED-es lámpával, trafódobozzal (meglévő szivókarhoz utólag beszerelhető)



Ventilátor-falitartó

2200 m³/h-ig, szivótömlők csatlakoztatásához

Cikksz.	Kivitel
93 002	1 szivótömlőhöz, Ø100mm
93 001	1 szivótömlőhöz, Ø150mm
93 005	1 szivótömlőhöz, Ø160mm
93 003	2 szivótömlőhöz, Ø100mm
93 004	2 szivótömlőhöz, Ø150mm
93 006	2 szivótömlőhöz, Ø160mm



Kötőelem

Ø160 mm-es csővezeték rögzítéséhez vagy a fali konzolon lévő Ø160 mm-es elszívó-, ill. összekötő vezetékhez szivókarokhoz, teleszkópkarokhoz és konzolokhoz.

Cikksz.	Kivitel
93 018	Kötőelem-készlet, Ø160 mm



Összekötő vezeték

Elszívó- vagy összekötő vezeték, Ø160 mm, többretegű alumíniumfóliából, 1,25 m és max. 5,0 m között nyújtható.

Cikksz.	Kivitel
93 200	Összekötő vezeték Ø160 mm



Tartóoszlop szivókarhoz

Ez a tartóoszlop ideális megoldás, ha a szivókart nem lehet a falhoz vagy a pillérhez rögzíteni. Az oszlopra legfeljebb 4,0 méter hosszú szivókar szerelhető fel.

Cikksz.	Kivitel
998 800 280	Tartóoszlop szivókarhoz 4,0 m-ig

Tartalék tömlő tömlőkivitelű szívókarhoz

Poliészterszövetből készült tömlő, PVC bevonattal és belehegesztett acélhuzal spirállal.

Cikksz.	Kivitel
114 0348	Tartalék tömlő szívókarokhoz, 2,0 m, Ø150mm
114 0349	Tartalék tömlő szívókarokhoz, 3,0 m, Ø150mm
114 0350	Tartalék tömlő szívókarokhoz, 4,0 m, Ø150mm

**Tartalék tömlő csőkivitelű szívókarhoz**

Poliészterszövetből készült tömlő, PVC bevonattal és belehegesztett acélhuzal spirállal.

Cikksz.	Kivitel
79 103 40	Készlet – tartalék tömlők (3 darab) gumi fedőszalaggal

**Magas hőmérsékletű tartalék tömlő csőkivitelű szívókarokhoz**

Poliészterszövetből készült tömlő, PVC bevonattal és belehegesztett acélhuzal spirállal.

Cikksz.	Kivitel
79 103 10	Készlet – MH tömlők (3 darab) gumi fedőszalaggal

**Tartalék tömlő teleszkópkarhoz**

Poliészterszövetből készült tömlő, PVC bevonattal és belehegesztett acélhuzal spirállal.

Cikksz.	Kivitel
93 081 107	Tartalék tömlő szívókarokhoz, hossz: 1,5 m, Ø150mm
93 081 106	Tartalék tömlő szívókarokhoz, hossz: 2,0 m, Ø150mm

**Szívótölcsér**


Tartalék szívótölcsér szívókarokhoz és teleszkópkarokhoz, forgócsuklóval és szerelési anyagokkal.

Cikksz.	Kivitel
79 103 00	Szívótölcsér munkahely-megvilágítás nélkül

**Védőrács**

Tartalék rács KEMPER szívótölcsérhez.

Cikksz.	Kivitel
127 0091	Rács szívótölcsérhez





Start-stop automatika

A KEMPER start-stop automatika automatikusan be-, ill. kikapcsolja a ventilátort a hegesztési folyamat megkezdésekor, ill. befejezésekor. A ventilátor és a start-stop érzékelő a mellékelt, falra vagy pillérre rögzíthető vezérlődobozhoz csatlakozik.

Cikksz.	Kivitel
94 102	Start-stop automatika



Kötőelem

Ø160 mm-es csővezeték rögzítéséhez vagy a fali konzolon lévő Ø160 mm-es elszívó-, ill. összekötő vezetékhez szívókarokhoz, teleszkópkarokhoz és konzolokhoz.

Cikksz.	Kivitel
93 018	Kötőelem-készlet, Ø160 mm



Összekötő vezeték

Elszívó- vagy összekötő vezeték, Ø160 mm, többretegű alumíniumfóliából, 1,25 m és max. 5,0 m között nyújtható.

Cikksz.	Kivitel
93 200	Összekötő vezeték Ø160 mm



Kifúvócsonk

Kifúvócsonk, madárvédő ráccsal, horganyzott, Ø160 mm

Cikksz.	Kivitel
93 045	Kifúvócsonk, Ø160 mm, madárvédő ráccsal



Hangtompító

Ventilátorhoz történő csatlakoztatáshoz

Cikksz.	Kivitel
93 051	Hangtompító, Ø160mm , ventilátorhoz történő csatlakoztatáshoz
93 053	Hangtompító csőhöz, Ø250mm , a ventilátor kimeneti oldalához, a ventilátorhoz rögzítéshez szükséges anyagokkal, 3000 m³/h teljesítménytől

Motorvédő kapcsoló

A KEMPER ventilátorok elektromos csatlakoztatásához a következő motorvédőkapcsolók használhatók.

Cikksz.	Kivitel
94 170 124	Motorvédő kapcsoló ventilátorhoz, 92 101, 92 103, 92 106, 0,55 kW · 3 x 400 V · 50 Hz
94 170 119	Motorvédő kapcsoló ventilátorhoz, 92 102, 0,55 kW · 1 x 230 V · 50 Hz
94 170 123	Motorvédő kapcsoló ventilátorhoz, 92 104, 0,75 kW · 3 x 400 V · 50 Hz
94 170 118	Motorvédő kapcsoló ventilátorhoz, 92 105, 0,75 kW · 1 x 230 V · 50 Hz
94 170 121	Motorvédő kapcsoló ventilátorhoz, 92 104 100, 92 215 100, 1,10 kW · 3 x 400 V · 50 Hz
94 170 122	Motorvédő kapcsoló ventilátorhoz, 92 104 116, 1,10 kW · 3 x 500 V · 50 Hz
94 170 120	Motorvédő kapcsoló ventilátorhoz, 92 215, 1,50 kW · 3 x 400 V · 50 Hz
94 170 116	Motorvédő kapcsoló ventilátorhoz, 92 215 111, 1,50 kW · 1 x 230 V · 50 Hz

**Ventilátor-falitartó**

2200 m³/h-ig, szívótömlők csatlakoztatásához

Cikksz.	Kivitel
93 002	1 szívótömlőhöz, Ø100mm
93 001	1 szívótömlőhöz, Ø150mm
93 005	1 szívótömlőhöz, Ø160mm
93 003	2 szívótömlőhöz, Ø100mm
93 004	2 szívótömlőhöz, Ø150mm
93 006	2 szívótömlőhöz, Ø160mm

**Szívótömlő tölcéses szívófejjel**

Ventilátorhoz történő csatlakoztatáshoz

Cikksz.	Kivitel
93 082	Szívótömlő, Ø100mm, hossz: 6,0 m, mágnestálpas szívófejjel
93 083	Szívótömlő, Ø150mm, hossz: 6,0 m, mágnestálpas szívófejjel

**Szívótömlő szívótölcserrel**

Cikksz.	Kivitel
79 103 31	Szívótölcser mágnestálpal, szívótömlővel, Ø150 mm, hossz: 6,0 m

