

Elszívószett, 3 csukló

- » Könnyű kezelés
- » Akár 10 m hatótávolság



Tulajdonságok

- » 360 fokban forgatható szívótölcsér fojtószeleppel
- » Parallelogramma alakú, rugós belső tartó
- » Tömlőkarként: Poliészterszövetből készült tömlő, PVC bevonattal és belehegesztett acélhuzal spirállal
- » Csőkarként: Porbevonatos alumíniumcső, három rugalmas tömlődarab
- » Ventilátor szikraálló sziluminöntvényből
- » Hosszabbító 50 kg teherbírással
- » Hosszabbító beépített C-sínekkel és futókocsival

Szállítási terjedelem

- » Ventilátor
- » Szívókar tölcserrel
- » Hosszabbító
- » Motorvédő kapcsoló
- » Kötőelem készlet
- » Levegőelvezető cső és hozzá tartozó kifúvócsonkok

Felhasználás

- » Nagy mennyiségű fűsthöz/porhoz
- » Tartós használatra
- » Ott, ahol nem feltétlenül szükséges a levegő szűrése
- » Hegesztési füst, gázok, gőzök, könnyű porok, tehergépjármű kipufogógáza
- » Nagy munkadarabok

Felhasználás

- » Rendkívül halk, mivel a burkolat sziluminöntvényből készült
- » A tölcser kialakításának köszönhetően 40%-kal ritkábban kell a szívókart utánállítani
- » Felhasználóbarát, mivel a tölcser egy kézzel, rendkívül könnyen kezelhető
- » A belső tartónak köszönhetően elengedve is a beállított helyzetben marad
- » Rugalmas és gyors munkavégzés a nagy hatótávolságnak köszönhetően
- » Kisebb botlásveszély, mivel a szerszámok vagy a huzalelőtoló berendezések a hosszabbítóval rendelkező futókocsihoz rögzíthetők

Műszaki adatok

Alapadatok	
Elszívóteljesítmény	1 000 m³/h
Motorteljesítmény	1,1 kW
Tápfeszültség	3 x 400 V / 50 Hz
Névleges áram	2,3 A
Zajszint	73 dB(A)
Kiegészítő információk	
Ventilátortípus	Radiálventilátor

Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel
79 409 201	9 m-es kar, tömlőkivitel
79 410 201	10 m-es kar, tömlőkivitel
79 909 201	9 m-es kar, csőkivitel
79 910 201	10 m-es kar, csőkivitel